



FIORINO
FIORINO
FIORINO
FIORINO
FIORINO
FIORINO

FIAT



ENDURANCE 1.3L	
MOTOR	MT5
Nº de cilindros	4 en línea
Nº valvulas por cilindro	2
Cilindrada (cc)	1.332
Potencia máxima (CV / rpm)	99/6.000
Torque máximo (kgm / rpm)	13/4.000
Nivel de emisiones	EURO5
DISTRIBUCIÓN	
Comando de distribución	Cadena for life
ALIMENTACIÓN	
Inyección	Electrónica multipunto
Combustible	Nafta
DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Eléctrica
Diámetro mínimo de giro (m)	10,9
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
FRENOS	
Delantero / Trasero	Discos ventilados / tambor

TRANSMISIÓN	
Tracción	4X2, Tracción delantera
Caja de cambios	Manual de 5 vel.
Embrague	Monodisco seco
NEUMÁTICOS	
Dimensiones / rodado	175/70 R14 88T
Llantas Tipo	Acero
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	55
Peso del vehículo (con todos los fluidos)	1.128
Peso en orden de marcha (kg)	1.203
Peso bruto total (kg)	1.778
Capacidad de carga (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) sin frenos	400
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	165
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	12,5
COLOR EXTERIOR	



249 - Blanco Banchisa



DIMENSIONES EXTERIORES

Distancia entre ejes (mm)	2.716
Longitud del vehículo (mm)	4.407
Ancho del vehículo (mm) - espejos plegados / espejos abiertos	1.738/1.916
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1.900
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	176
Altura mínima del suelo (vehículo cargado) (mm)	161
Ángulo de entrada (°)	23,0
Ángulo de salida (°)	27,0
Largo (mm)	4.407
Ancho (mm)	1.643
Ancho entre ruedas delanteras (mm)	1.424
Ancho entre ruedas traseras (mm)	1.420
Altura del vehículo descargado (mm)	1.900
Altura del vehículo cargado (mm)	1.837
Ancho boca de carga (mm) - máx./mín.	1.177 / 1.062
Altura do boca de carga	1.368
Altura do boca de puerta	1.135
Umbral de carga (mm)	506
Volumen de carga (m³)	3,3



ORIGEN DEL VEHÍCULO: BRASIL.

LOS VALORES ASÍ COMO LOS DETALLES DESCRIPTOS EN ESTE FOLLETO SON APROXIMADOS, DESCRIPTIVOS. FIAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

| MY26FIORINO.V1

FIORINO



S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

EXTERIOR

Apertura de puertas a 90° y 180°	S
Molduras laterales protectoras	S
Espejos laterales con luz de giro	S
Paragolpes negros	S
Puerta trasera de 2 hojas 60/40	S

INTERIOR

Bandeja portaobjetos en techo	S
Ganchos de sujeción de carga (6)	S
Gavetas portaobjetos en puertas	S
Guantera portaobjetos con tapa	S
Espejo en parasol	S
Luz interior (en cabina y caja de carga)	S
Odómetro digital (total y parcial)	S
Panel divisorio de chapa	S
Portabotellas en panel central	S
Radio FM con conectividad Bluetooth	S
2 parlantes + 2 tweeters	S
Recubrimiento en zona de carga	S
Tacómetro	S
Toma de 12V en consola central	S



FIORINO



S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

CONFORT

Aire acondicionado	S
Asientos rebatibles	S
Asiento de conductor regulable en altura	S
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	S
Apoyapiés	S
Dirección asistida	S
Espejos exteriores con regulación eléctrica	S
Levantacristales delanteros eléctricos	S
Computadora de a bordo	S
Cierre centralizado de puertas	S
Volante regulable en altura	S
Llave con telecomando	S
Sensores de estacionamiento traseros	S
Sensor de temperatura externa	S

S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

SEGURIDAD

Frenos con sistema ABS + EBD	S
Control de estabilidad (ESC)	S
Asistente de arranque en pendiente (HH)	S
Airbags frontales conductor y pasajero	S
Barras de protección laterales	S
Cinturones de seguridad con pretensiones	S
Faros antiniebla delanteros	S
iTPMS (Sistema de control de la presión de los neumáticos)	S
Inmovilizador de motor (Fiat Code)	S
Protector de cárter	S
Rueda de auxilio de dimensiones normales	S
Tercera luz de stop	S
ESS (Emergency stop signaling)	S





EFICIENCIA ENERGÉTICA

